



Llantas BF Goodrich® **ST250**™ 295/80 R22.5

LLANTA RADIAL PARA BUSES
Y CAMIONES. RECOMENDADA
PARA MONTAJE EN TODAS LAS
POSICIONES. BUEN CONTROL
DEL VEHÍCULO EN LAS
CARRETERAS PAVIMENTADAS.
PARA USO REGIONAL.

ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDAD
152/148L



DESEMPEÑO

Compuesto de caucho resistente y diseño de la banda de rodamiento optimizado para uso en todas las posiciones, que proporcionan:

- Buen rendimiento kilométrico en la primera vida.
- Resistencia a las agresiones y perforaciones.
- Desgaste más uniforme de la banda de rodamiento.

Carcasa robusta:

- Buena reencauchabilidad.
- Buena resistencia a los choques.



COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Escultura con cuatro surcos para mejor drenaje del agua:

- Buena adherencia en cualquier tipo de suelo (seco y mojado).

Diseño robusto de la banda de rodamiento:

- Buen manejo y control del vehículo.
- Comodidad debido al bajo índice de ruido.

Diseño robusto de la banda de rodamiento, que proporciona un bajo nivel de ruido:

- Comodidad debido al bajo índice de ruido.



REENCAUCHABILIDAD

Buena robustez de la carcasa, aumentando la vida útil del producto:

- Llanta reesculturable, aumentando el potencial de kilometraje en la 1era vida.
- Buen índice de reencauchabilidad de la carcasa.



INFORMACIONES TÉCNICAS

Dimensión	295 / 80 R22.5
Diseño	ST 250
Ancho	295
Serie	80
Tipo	Tubeless
Código de Velocidad	M = 130 km/h
Carga por Eje Simple - (kg)	152 = 3.550 kg por llanta
Carga por Eje Gemelado - (kg)	148 = 3.150 kg por llanta
Rin Indicado (pulgadas)	8.25"
Peso Aproximado (kg)	55,650 kg
Diámetro Libre (mm)	1.052 mm
Profundidad de Escultura - (mm)	13,5 mm
Circunferencia de Rodamiento	3.209 mm
Ancho de Sección	307 mm
Distancia Mínima Gemelado	348 mm
Radio sin Carga	526 mm
Radio con Carga	489 mm

Nuestros productos BFGoodrich son confiables en diferentes condiciones de uso. Las llantas BFGoodrich cuentan con tecnología y conocimiento industrial que es demostrado a diario en toda Europa. Gracias a su diseño y calidad de fabricación (carcasa radial de acero), pueden ser reesculturadas y reencauchadas.

REENCAUCHE

La oferta de bandas de rodamiento RECAMIC, desarrollada para esta llanta es:

DIMENSIÓN	OFERTA RECAMIC
	BANDA DE RODAMIENTO
295/80R22.5 ST250	XDE2R Y XTEB
	✓

✓ Oferta ya está disponible

REESCULTURADO

El reesculturado debe ser realizado EXACTAMENTE de acuerdo con los parámetros indicados abajo:

Dimensión	295/80R22.5 ST250
Profundidad de reesculturado	3 mm
Ancho de reesculturado	10 mm
Cuchilla	R4

Obs. En caso de condiciones de uso con un nivel elevado de agresiones en la banda de rodamiento, la llanta podrá llegar al final de la 1era vida con la banda de rodamiento agredida por cortes, perforaciones y/o arrancamientos de caucho, por tanto, en estas condiciones NO RECOMENDAMOS el reesculturado.

Nota: Al realizar el reesculturado, nunca se debe olvidar dejar los indicadores de desgaste (TWI), evitando pasar la cuchilla en los indicadores originales. Después del reesculturado de la llanta, reducir la altura de los indicadores originales, dejándolos con 1,6 mm en relación al fondo de la escultura. Esto evitará problemas con los entes de vigilancia y control, ya que los indicadores de desgaste son obligatorios por ley para cualquier llanta, en cualquier fase de su vida.



RIESGO DE SEGURIDAD: Las llantas reencauchadas NO SE RECOMIENDAN para uso en el eje delantero de camiones y buses. Es responsabilidad del usuario la utilización de estas llantas de forma apropiada, de acuerdo a las orientaciones del fabricante y normas de seguridad vigentes.

Al elegir una llanta BFGoodrich®, puedes aprovechar su buena reencauchabilidad, potencializada a través del proceso de reencauche RECAMIC, que proporciona mucho más kilómetros en la carretera. Adicional cuentas con la red exclusiva MICHELIN para cualquier soporte y orientación sobre el mejor uso de las llantas BFGoodrich®. Encuentra las llantas BFGoodrich® en los Centros de Servicio MICHELIN.

SAM 01 8000 11 24 24