



Trayectos de media y larga distancia en carreteras regionales

MICHELIN 11 R22.5 X[®] MULTI[™] Z

MÁS ECONOMÍA, MÁS SEGURIDAD Y CONFORT

Un producto desarrollado para todas las posiciones, optimizado para los ejes direccionales, que atiende a las principales necesidades del cliente, como reducción de los costos operacionales, seguridad y disponibilidad del vehículo.

TODAS LAS POSICIONES



11 R22.5



* En relación con el 11 R22.5 XZE2+.



MICHELIN 11 R22.5 X® MULTI™ Z

El neumático 11 R22.5 X® MULTI™ Z es parte de la más avanzada generación de neumáticos de MICHELIN, desarrollado con tecnología MICHELIN Manufacturing Way que proporciona más economía para el transportador con la reducción de los gastos con neumático gracias al aumento de kilometraje. Este neumático presenta un diseño de la banda de rodamiento robusto, con una escultura en láminas (ranuras) y un compuesto de caucho de alto desempeño, lo que resulta en un neumático con excelente

rendimiento kilométrico en 1ª vida (hasta +25%*). Sus surcos anchos y sinuosos permiten mayor adherencia en suelos secos y mojados, proporcionando mejor drenaje del agua. Es más seguridad para el conductor y para la carga transportada.



Riesgo de seguridad: los neumáticos recapados no son indicados para uso en la posición delantera de camiones y buses. Es responsabilidad del usuario la utilización de estos neumáticos de forma apropiada, según las orientaciones del fabricante y norma de seguridad vigentes.

MÁS ECONOMÍA



Nuevo diseño de la banda de rodamiento y un compuesto de caucho de alto desempeño

Desgaste más regular de la banda de rodamiento, proporcionando un excelente rendimiento kilométrico de 1ª vida en hasta +25%*, y menor calentamiento del neumático durante el uso, reduciendo la resistencia al rodamiento del neumático, lo que contribuye para una reducción del consumo de combustible**.



Dispositivo protector en los surcos

Mayor protección contra agresiones en el fondo de la escultura y menor retención de piedra, proporcionando más economía para el transportador debido a la mayor recapabilidad del neumático, permitiendo la utilización total de la carcasa.

Carcasa con talón reforzado (nuevos cables metálicos)

Mayor resistencia al calentamiento excesivo en el talón del neumático, proporcionando mayor recapabilidad, mayor protección del talón y mayor kilometraje total del neumático.

Anchura optimizada de la banda de rodamiento (+10 mm*)

Mejor distribución de las presiones en contacto con el suelo, proporcionando un desgaste más uniforme de la banda de rodamiento y un excelente rendimiento kilométrico en 1ª vida.

MÁS SEGURIDAD Y CONFORT



Tecnología de última generación en el proceso de fabricación de los neumáticos: MICHELIN Manufacturing Way

Excelencia en la uniformidad de los neumáticos, ayudando a reducir las vibraciones, el ruido y el desgaste irregular, proporcionando más confort para los pasajeros durante los viajes.

Formato de los surcos anchos y sinuosos

Mayor adherencia en suelos secos y mojados y menor sensibilidad al desgaste irregular.

Anchura optimizada de la banda de rodamiento (+10 mm*)

Mejor conducción del vehículo debido a la optimización del área de contacto del neumático con el suelo, proporcionando más confort para los pasajeros durante los viajes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIÓN	11 R22.5
ANCHO / SERIE	11
ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDAD	148 / 145L
CARGA POR EJE – SIMPLE (Kg)	6.300
CARGA POR EJE – GEMINADO (Kg)	11.600
PRESIÓN NOMINAL (PSI)	115
RUEDA INDICADA (POL.)	22.5 x 7.50 o 22.5 x 8.25
DIÁMETRO LIBRE (mm)	1.048
PROFUNDIDAD DE ESCULTURA (mm)	13,8
PESO (Kg)	57,7

OFERTA DE REENCAUCHE

Como toda carcasa MICHELIN, el 11 R22.5 X® MULTI™ Z posee una excelente reencauchabilidad y MICHELIN dispone de amplia oferta de bandas de rodamiento Recamic en las esculturas toda posición (Z), tractiva (D) y portador (T) desarrolladas especialmente para el transporte de cargas, según sigue:

DIMENSIÓN	OFERTA RECAMIC		
	Banda de rodamiento		
	XZE2 230	XDE2 235R	XTE 220B
11 R22.5 X MULTI Z	✓	✓	✓

✓ Oferta ya disponible

RESURCAJE



Dimensión	Profundidad de resurcaje	Ancho	Lámina
11 R22.5 X MULTI Z	2 mm	8 hasta 9 mm	R3

* En relación con el 11 R22.5 XZE2+.

** Reducción de hasta 1% del consumo de combustible del vehículo, relacionada con el neumático, considerando la simulación en la configuración CM 6x2 y SR 3 ejes, en relación con su antecesor XZE2+.

Para más información, consulte uno de nuestros revendedores.

www.michelin.com.pe

Respete la señalización de tráfico.

