



Para la utilización mixta en carretera,
obra y cantera

MICHELIN XZY 3

ROBUSTO Y ADHERENTE
DENTRO Y FUERA DE
CARRETERA

MULTI POSICIÓN



11 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5



RENTABILIDAD Y FIABILIDAD

HASTA UN 87%* DE TASA DE
RECAUCHUTADO


* Datos internos Michelin para la gama Y en 2013 en Europa

RENTABILIDAD	SEGURIDAD	ECOLOGÍA
 <p>"Acceder fácilmente a cualquier obra"</p> <ul style="list-style-type: none"> Buena tracción en suelos en mal estado <ul style="list-style-type: none"> Buena repartición de la presión en el aire de contacto Polivalencia de uso, en carretera y fuera de carretera <ul style="list-style-type: none"> Compuesto de goma adaptado al uso por carretera con asfaltos abrasivos y a las agresiones en las obras Alta recauchutabilidad <ul style="list-style-type: none"> Cordones de protección en los flancos para limitar los daños a la carcasa 	 <p>"Rodar con total confianza"</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistencia a las agresiones <ul style="list-style-type: none"> Escultura compacta para resistir a los arrancamientos y a los arrastres laterales. Lonas metálicas reforzadas en la cima 	 <p>"Prolongar el tiempo de explotación en los vehículos"</p> <ul style="list-style-type: none"> Con el renovado MICHELIN Remix se obtiene prestaciones comparables a las de los neumáticos nuevos MICHELIN XZY3 reduciendo en 50 kg la materia prima empleada en su fabricación <ul style="list-style-type: none"> Hasta un 87% de tasa de aceptación de recauchutado* El reesculturado prolonga la vida útil del neumático en el período en que consumo menos carburante


* Datos internos Michelin para la gama Y en 2013 Europa

MICHELIN XZY 3

Dimensión	Profundidad teórica de reesculturado	Anchura de reesculturado	Cuchilla
11 R 22.5	3 mm	de 8 a 10 mm	R4
385/65 R 22.5	4 mm	de 10 a 12 mm	R4
425/65 R 22.5	4 mm	de 10 a 12 mm	R4
445/65 R 22.5	4 mm	de 10 a 12 mm	R4



Esquema de reesculturado
11 R 22.5



Esquema de reesculturado
385/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 445/65

Reesculturable y renovable en MICHELIN **Remix**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensión y modelo	Índice de Carga / Código de velocidad	Punto singular	Marcaje	Carga por eje en / sencillo (kg)	Presión para carga nominal (bar)	Profundidad de dibujo (mm)	ETIQUETADO EUROPEO		
									
11 R 22.5	148 / 145 K	-	M + S	3150	8.00	19	D	B	 69 dB
385/65 R 22.5	160 K	158 L	M + S	9000	9.00	17.7	C	B	 73 dB
425/65 R 22.5	165 K	-	M + S	10300	8.5	18.1	C	B	 73 dB
445/65 R 22.5	169 K	-	M + S	11600	9.00	18.5	D	B	 73 dB

MÁS INFORMACIÓN EN :

 **INTERNET**
camion.michelin.es

 **My Account**
Crea tu espacio personal

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS :

 **CONSULTA LOS TESTIMONIOS EN**
www.youtube.com/michelintrucktyres

 **LINKEDIN**
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe

 **INSTAGRAM**
@michelintruck

CONTACTA CON NOSOTROS

 **EMAIL**
marketingcamion@es.michelin.com

 **TELÉFONO**
91.410.50.00